

CorkGranules

Granulato in sughero biondo per massetti a secco, adatti ad ambienti umidi

Beton Wood

Voce di capitolato



I GRANULATI CORK GRANULES SONO IDEALI PER LA REALIZZAZIONE DI MASSETTIA SECCO ISOLANTI ED ECOLOGICI, TRA IL SOLAIO ED IL MASSETTO

Il granulato è realizzato con sughero biondo naturale compresso.

Il materiale è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche termodinamiche: densità 200 Kg/m³, coefficiente di conduttività termica $\lambda=0,037$ W/mK, calore specifico $c=1674$ J/Kg K, coefficiente di resistenza alla penetrazione del vapore $\mu=10\div13$ e classe di reazione al fuoco 2, secondo la Circ. Min. Interno 14/09/1961, n. 91. Le granulometrie possono essere 3/12 mm e 3/5 mm.


BETONWOOD Srl

Sede:
Via Falcone e Borsellino, 58
I-50013 Campi Bisenzio (FI)

T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609

info@betonwood.com
www.betonwood.com

CRKG-IR.18.03



Beton Wood

Per maggiori informazioni sull'uso e la posa in opera, siamo a vostra disposizione su www.pannellosughero.com